

Premium 30 V2



Premium 50 (AC50P)



Premium 80 (AC70P)



Premium 100 V2



Premium 150 (AC180P)










Premium 200 V2



Premium 200 (AC200P L)



| Price CA | |  US/JP  EU  UK  AU  SA  CN  BR | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Batterie | | LiFePO ₄ | | | | | | |
| Capacité | | 320Wh | 504Wh | 864Wh | 1,024Wh | 1,440Wh | 2,073.6Wh | 2,304Wh |
| Capacité Extensible | | / | / | / | / | / | / | 7,834Wh (Avec 2 x B300K) |
| Cycles de vie | | 3,000+ | 3,000+ | 3,000+ | 4,000+ | 3,500+ | 6,000+ | 3,500+ |
| Sortie | | 600 W | 700W | 1,000W | 2,000W | 1,800W | 2,700W | 2,400W |
| Puissance Max | | 1,500W | 1,200W | 2,000W | 2,700W | 2,700W | 4,050W | 3,600W |
| Entrée PV | | 12V~28V,200W Max. | 12V~28V,200W Max. | 12V~58V,500W Max. | 12V~60V,1,000W Max. | 12V~60V,500W Max. | 11V~60V,1,000W Max. | 12V~145V,1,200W Max. |
| Temps de charge | CA | 1.3 H(380W Max.) | 1.3 H(600W Max.) | 1.5 H(850W Max.) | 1.2 H(1,200W Max.) | 1.5 H(1,440W Max.) | 1.4 H(2,300W Max.) | 1.5 H(2,400W Max.) |
| | Solaire | 2.2 H(200W Max.) | 3 H(200W Max.) | 2.2 H(500W Max.) | 1.2 H(1,000W Max.) | 3.3 H(500W Max.) | 2.4 H(1,000W Max.) | 2.8 H(1,200W Max.) |
| | Voiture | 2.2 H(200W Max.) | 3 H(200W Max.) | 4.8 H(200W Max.) | 1.8 H(560W Max.) (Avec Charger 1) | 7.2 H(200W Max.) | 4.2 H(560W Max.) (Avec Charger 1) | Voiture / Batterie au plomb : 12.5 H(200W Max.) |
| | Générateur | 1.3 H(380W Max.) | 1.3 H(600W Max.) | 1.5 H(850W Max.) | 1.2 H(1,200W Max.) | 1.5 H(1,440W Max.) | 2 H(1,200W Max.) | 2 H(2,000W Max.) |
| Prises totales* | | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 |
| Prises CA 220V-130V (CN/EU/UK/AU) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Onduleur Bidirectionnel | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MPPT | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UPS | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids | | 4.3 kg | 6.9 kg | 10.7 kg | 11.5 kg | 17.0 kg | 24.2 kg | 28.3 kg |
| Dimensions (L x W x H) | | 250 x 178 x 167.5 mm | 280 x 200 x 220 mm | 314 x 210 x 256 mm | 320 x 215 x 250 mm | 340 x 247 x 317 mm | 350 x 250 x 323.6 mm | 420 x 280 x 367 mm |
| Garantie | | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |

*Le nombre de prises peut varier selon les versions disponibles dans les différents pays.

Apex 300



Eilte 320



BlueCell 300 (B300K)



BlueCell 500(B500K)



Batterie d'extension

| | | |
|------------------------|--|--|
| Price CA | US/JP EU UK AU SA CN BR | |
| Batterie | LiFePO ₄ | |
| Capacité | 2,764.8Wh | 3,200Wh |
| Cycles de vie | 6,000+ | 3,000+ |
| Prises CA | 3,840W Max. au total, 230V, 16.7A Max., 50/60Hz, (EU: 16A Max. par port AU: 15A Max. par port UK: 13A Max. par port) | 2* 230V 7.8A 1,800W |
| Prises DC | Besoin de se connecter au Hub D1 : 700W Max. USB-C Port : 2 x 100W Max. USB-A Port : 2 x 15W Prise allume-cigare 2 x 12V/10A ou 24V/5A Port DC 5521 : 2 x 12V/10A ou 24V/5A RV Port: 1 x 12V/50A ou 24V/25A | USB-A : 2 x 15W Type-C : 1 x 100W Type-C : 1 x 140W Allume-cigare : 1 x 120W DC 5521 : 2 x 96W |
| Puissance Max | 7,680W | 2,700W |
| Entrée CA | 3,840W Max., 230V, 16.7A Max., 50Hz / 60Hz (Nécessite le Hub A1) 2,300 Max., 230V, 50Hz / 60Hz, 10A Max. | 1,440W |
| Entrée Solaire | 1,200W Max. par port, 12V~60V, 20A Max. 2400W au Total 2 x XT60 Port | 1*1,000W Max 12V~60V 20A Max. XT60 Port |
| AC Bypass + Charge | 230V, 50A Max. (Charge + Bypass) | 2,300W Max. (Charge + Bypass) |
| Évolutivité | Extensible jusqu'à 6 x B300K, 6 x B300S, 4 x B300 | / |
| Temps de basculement | UPS ≤20ms | UPS ≤10ms |
| App | Wifi & Bluetooth | |
| Poids | 38 kg | 34 kg |
| Dimensions (L x W x D) | 525 x 327 x 320 mm | 403 x 284 x 460 mm |
| Garantie | 5 ans | 5 ans |

*Le nombre de prises peut varier selon les versions disponibles dans les différents pays.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Batterie | LiFePO ₄ | |
| Capacité | 2,764.8Wh | 5,120Wh |
| Cycles de vie | 4,000+ | 4,000+ |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95%RH | |
| Courant de charge | 60A Max. | |
| Courant de décharge | 70A Max. | |
| Port d'extension*2 | 58.4VDC Max., 90A Max. | |
| Poids | 29.5 kg | 45 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 525 x 327 x 209 mm | 525 x 327 x 308.5 mm |
| Garantie | 4 ans | 4 ans |
| Compatibilité | Premium 200/AC200MAX/AC300 / AC500/Apex300 | |
| | Avec Apex 300 Câble d'extension de batterie court CA90 | Avec AC200PL / AC300 Câble d'extension de batterie long PO90A |
| | | Avec AC500 Câble d'extension de batterie long P150D |

Panneau Solaire

PV100



PV200



PV350



| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Puissance | 100W | 200W | 350W |
| Type de cellule | Silicium monocristallin | | |
| Efficacité cellulaire | Jusqu'à 23.4% | | |
| Tension à la puissance max. (Vmp) | 20.5 V | 20.4 V | 37.0 V |
| Courant à la puissance max. (Imp) | 4.9 A | 9.7 A | 9.5 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 24.6 V | 24.6 V | 44.0 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 5.8 A | 10.8 A | 11.4 A |
| Compatibilité | Toute la série Premium de stations d'énergie portable BLUETTI | Toute la série Premium de stations d'énergie portable BLUETTI | Premium 80/Premium 150/ Premium 240S/Premium 200 |
| Poids | 4.9 kg | 8.14 kg | 14.3 kg |
| Dimensions | Déplié: 1,135 x 608 mm Plié: 608 x 582.5 x 35 mm | Déplié: 2,105 x 608 mm Plié: 585 x 608 x 45 mm | Déplié: 2,778 x 805 mm Plié: 805 x 736 x 45 mm |

EU/UK/AU-EN-VI.0